CENTECH GROUPE

ÉDITION 2026

CATALOGUE PRODUITS

Équipements libre-service bancaires

GAB, recycleurs, automates de dépôt, bornes et guichets intelligents HERONG, distribués par CENTECH GROUPE.



GAB · RECYCLEURS · DÉPÔT · BORNES · STM

CONTACT

www.centech-groupe.com

info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE

+228 90 22 23 14

+228 96 22 23 14

WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE

138 boulevard du 13 Janvier

07 BP 14316 Lomé – Togo

TOGO · BELGIQUE · COMORES

Sommaire

Guichets automatiques — Retrait d'espèces


ATM-A06L — Guichet automatique bancaire — p. 03


ATM-A06L-Z — Guichet automatique bancaire — p. 05


ATM-A06T — Guichet automatique bancaire — p. 07

Recycleurs de billets — Dépôt et retrait


CRM-C03L — Recycleur de billets — p. 09


CRM-C03T — Recycleur de billets — p. 11


CRM-C03T-Z — Recycleur de billets — p. 13

Automates de dépôt — Espèces et chèques


CDM-T68L — Dépôt de billets en masse — p. 15


CDM-D04L — Automate de dépôt d'espèces — p. 17


CDM-D06L — Automate de dépôt d'espèces — p. 19


KIOSK-K03L — Dépôt espèces et chèques — p. 21

Bornes libre-service — Sans espèces


KIOSK-K35W — Borne libre-service sans espèces — p. 23


KIOSK-K06W — Borne libre-service sans espèces — p. 25


KIOSK-K36W — Borne compacte — p. 27


KIOSK-K33L — Borne libre-service grand écran — p. 29

Guichets intelligents — Agence et cartes


STM-S08L — Guichet intelligent (STM) — p. 31


STM-S06L — Émission instantanée de cartes — p. 33

LIRE UNE FICHE

Chaque équipement occupe deux pages : au recto, la présentation et les chiffres clés ; au verso, la fiche technique complète. La mention (opt.) désigne un équipement en option.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo
TOGO · BELGIQUE · COMORES

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

GUICHET AUTOMATIQUE BANCAIRE

ATM-A06L

Fiable. Sécurisé. Modulaire.

Un GAB pensé pour une disponibilité maximale et des coûts de maintenance réduits, conforme aux exigences EMV, PCI et CEN des banques et des switchs.

CEN/XFS · NDC · DDC · ISO 8583 · EPP PCI



4 + 1
cassettes billets + rejet/capture

2 500
billets par cassette

60
billets par transaction

15"
écran tactile, filtre de confidentialité (opt.)

Fiabilité
Disponibilité en ligne maximale, maintenance minimale et coûts de réparation parmi les plus bas.

Sécurité
Coffre UL 291 / CEN 1, lecteur EMV anti-skimming, clavier EPP PCI, caméras faciale et de sortie billets.

Flexibilité
Conception modulaire : sans contact, biométrie, code-barres, chauffage extérieur selon vos besoins.

Ergonomie
Design humanisé, voyant d'état arrière, touches braille, compatible avec la plupart des switchs.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

Fiche technique ATM-A06L

INTERFACE CLIENT

Écran	15″ TFT couleur tactile, filtre de confidentialité (opt.), lisible en plein soleil
Clavier EPP	Conforme PCI, 4×4 métal, 2×4 touches de fonction, anti-vandale, étanche, braille
Lecteur carte	EMV motorisé · DIP (opt.) · sans contact (opt.)
Sécurité carte	Anti-skimming, capture (opt.), restitution sur coupure (opt.)
Imprimante	Reçus thermique graphique, journal électronique
Signalétique	Guidage, voyant d'état, écran LED (opt.), logo lumineux (opt.)
Autres	Code-barres (opt.), empreintes digitales (opt.), haut-parleur, prise audio

DISTRIBUTION DES BILLETS

Cassettes	4 cassettes billets + 1 cassette rejet/capture
Capacité	2 500 billets par cassette (310 mm) · rejet 400 · capture 100
Débit	Jusqu'à 60 billets par transaction, 6 à 8 billets/s, aiguillage de rejet unique
OCR	Lecture des numéros de série des billets

LOGICIEL

Standard	Conforme CEN/XFS
Protocoles	NDC, DDC, ISO 8583…

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 10 / 11
Processeur	Intel Core i5 / i7
Mémoire	8, 16 ou 32 Go
Stockage	Disque dur jusqu'à 1 To
Réseau	RJ45, Wi-Fi, X.25…
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)



DIMENSIONS

Largeur
500 mm

Hauteur
1 530 mm

Profondeur
750 mm

Poids net
450 kg

Emballé sur socle : 470 kg (carton) · 500 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Coffre	UL 291 / CEN 1
Serrures	À clé, combinaison mécanique, numérique
Caméras	Faciale, sortie billets, binoculaire (opt.)
Capteurs	Présence, porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, cache-clavier, miroir de confidentialité, DVR (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

GUICHET AUTOMATIQUE BANCAIRE

ATM-A06L-Z

Fiable. Sécurisé. Modulaire.

Déclinaison de l'A06L présentée avec lecteur d'empreintes et NFC : la biométrie et le sans-contact au service de l'expérience client.

CEN/XFS · NDC · DDC · ISO 8583 · EPP PCI



4 + 1
cassettes billets + rejet/capture

2 500
billets par cassette

60
billets par transaction

15"
écran tactile, filtre de confidentialité (opt.)

Fiabilité
Disponibilité en ligne maximale, maintenance minimale et coûts de réparation parmi les plus bas.

Sécurité
Coffre UL 291 / CEN 1, lecteur EMV anti-skimming, clavier EPP PCI, caméras faciale et de sortie billets.

Flexibilité
Conception modulaire : sans contact, biométrie, code-barres, chauffage extérieur selon vos besoins.

Ergonomie
Design humanisé, voyant d'état arrière, touches braille, compatible avec la plupart des switchs.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo
TOGO · BELGIQUE · COMORES

Fiche technique

ATM-A06L-Z

INTERFACE CLIENT

Écran	15″ TFT couleur tactile, filtre de confidentialité (opt.), lisible en plein soleil
Clavier EPP	Conforme PCI, 4×4 métal, 2×4 touches de fonction, anti-vandale, étanche, braille
Lecteur carte	EMV motorisé · DIP (opt.) · sans contact (opt.)
Sécurité carte	Anti-skimming, capture (opt.), restitution sur coupure (opt.)
Imprimante	Reçus thermique graphique, journal électronique
Signalétique	Guidage, voyant d'état, écran LED (opt.), logo lumineux (opt.)
Autres	Code-barres (opt.), empreintes digitales (opt.), haut-parleur, prise audio

DISTRIBUTION DES BILLETS

Cassettes	4 cassettes billets + 1 cassette rejet/capture
Capacité	2 500 billets par cassette (310 mm) · rejet 400 · capture 100
Débit	Jusqu'à 60 billets par transaction, 6 à 8 billets/s, aiguillage de rejet unique
OCR	Lecture des numéros de série des billets

LOGICIEL

Standard	Conforme CEN/XFS
Protocoles	NDC, DDC, ISO 8583…

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 10 / 11
Processeur	Intel Core i5 / i7
Mémoire	8, 16 ou 32 Go
Stockage	Disque dur jusqu'à 1 To
Réseau	RJ45, Wi-Fi, X.25…
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)



DIMENSIONS

Largeur
500 mm

Hauteur
1 530 mm

Profondeur
750 mm

Poids net
450 kg

Emballé sur socle : 470 kg (carton) · 500 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Coffre	UL 291 / CEN 1
Serrures	À clé, combinaison mécanique, numérique
Caméras	Faciale, sortie billets, binoculaire (opt.)
Capteurs	Présence, porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, cache-clavier, miroir de confidentialité, DVR (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

GUICHET AUTOMATIQUE BANCAIRE

ATM-A06T

Fiable. Sécurisé. Modulaire.

Un GAB doté d'un écran avant 15″ et d'un écran arrière 10,4″, conçu pour une disponibilité maximale et conforme aux exigences EMV, PCI et CEN.

CEN/XFS · NDC · DDC · ISO 8583 · EPP PCI



4 + 1
cassettes billets + rejet/capture

2 500
billets par cassette

60
billets par transaction

15"
écran tactile + écran arrière 10,4″

Fiabilité
Disponibilité en ligne maximale, maintenance minimale et coûts de réparation parmi les plus bas.

Sécurité
Coffre UL 291 / CEN 1, lecteur EMV anti-skimming, clavier EPP PCI, caméras faciale et de sortie billets.

Flexibilité
Conception modulaire : sans contact, biométrie, code-barres, chauffage extérieur selon vos besoins.

Ergonomie
Design humanisé, voyant d'état arrière, touches braille, compatible avec la plupart des switchs.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo
TOGO · BELGIQUE · COMORES

Fiche technique ATM-A06T

INTERFACE CLIENT

Écrans	Façade 15″ TFT couleur tactile · arrière 10,4″ HD tactile, lisible en plein soleil
Clavier EPP	Conforme PCI, 4×4 métal, 2×4 touches de fonction, anti-vandale, étanche, braille
Lecteur carte	EMV motorisé · DIP (opt.) · sans contact (opt.)
Sécurité carte	Anti-skimming, capture (opt.), restitution sur coupure (opt.)
Imprimante	Reçus thermique graphique, journal électronique
Signalétique	Guidage, voyant d'état, écran LED (opt.), logo lumineux (opt.)
Autres	Code-barres (opt.), empreintes digitales (opt.), haut-parleur, prise audio

DISTRIBUTION DES BILLETS

Cassettes	4 cassettes billets + 1 cassette rejet/capture
Capacité	2 500 billets par cassette (310 mm) · rejet 400 · capture 100
Débit	Jusqu'à 60 billets par transaction, 6 à 8 billets/s, aiguillage de rejet unique
OCR	Lecture des numéros de série des billets

LOGICIEL

Standard	Conforme CEN/XFS
Protocoles	NDC, DDC, ISO 8583…

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 10 / 11
Processeur	Intel Core i5 / i7
Mémoire	8, 16 ou 32 Go
Stockage	Disque dur jusqu'à 1 To
Réseau	RJ45, Wi-Fi, X.25…
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)



DIMENSIONS

Largeur
648 mm

Hauteur
1 640 mm

Profondeur
750 mm

Poids net
450 kg

Emballé sur socle : 470 kg (carton) · 500 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Coffre	UL 291 / CEN 1
Serrures	À clé, combinaison mécanique, numérique
Caméras	Faciale, sortie billets, binoculaire (opt.)
Capteurs	Présence, porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, cache-clavier, miroir de confidentialité, DVR (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

RECYCLEUR DE BILLETS

CRM-C03L

Dépôt et retrait. Un seul GAB.

Les billets déposés sont recyclés pour les retraits : moins d'alimentations en espèces, une disponibilité maximale et une sécurité EMV, PCI et CEN.

CEN/XFS · NDC · DDC · ISO 8583 · EPP PCI



4 → 8
unités de recyclage (extensible)

3 400
billets par cassette

300
billets par transaction

13/s
billets traités par seconde

Fiabilité
Disponibilité en ligne maximale, maintenance minimale et coûts de réparation parmi les plus bas.

Sécurité
Coffre UL 291 / CEN 1, lecteur EMV anti-skimming, clavier EPP PCI, caméras faciale et de sortie billets.

Flexibilité
Conception modulaire : sans contact, biométrie, code-barres, chauffage extérieur selon vos besoins.

Ergonomie
Design humanisé, voyant d'état arrière, touches braille, compatible avec la plupart des switchs.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

Fiche technique CRM-C03L

INTERFACE CLIENT

Écran	15″ TFT couleur tactile, filtre de confidentialité (opt.), lisible en plein soleil
Clavier EPP	Conforme PCI, 4×4 métal, 2×4 touches de fonction, anti-vandale, étanche, braille
Lecteur carte	EMV motorisé · DIP (opt.) · sans contact (opt.)
Sécurité carte	Anti-skimming, capture (opt.), restitution sur coupure (opt.)
Imprimante	Reçus thermique graphique, journal électronique
Signalétique	Guidage, voyant d'état, écran LED (opt.), logo lumineux (opt.)
Autres	Code-barres (opt.), empreintes digitales (opt.), haut-parleur, prise audio

MODULE DE RECYCLAGE

Cassettes	4 cassettes de recyclage + 1 cassette rejet/capture
Extension	Jusqu'à 8 unités de recyclage
Capacité	3 400 billets max. par cassette · rejet et capture 3 400 billets max.
Débit	Jusqu'à 300 billets par transaction, 13 billets/s
OCR	Lecture des numéros de série des billets

LOGICIEL

Standard	Conforme CEN/XFS
Protocoles	NDC, DDC, ISO 8583…

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 10 / 11
Processeur	Intel Core i5 / i7
Mémoire	8, 16 ou 32 Go
Stockage	Disque dur jusqu'à 1 To
Réseau	RJ45, Wi-Fi, X.25…
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)



DIMENSIONS

Largeur
500 mm

Hauteur
1 405 mm

Profondeur
950 mm

Poids net
418 kg

Emballé sur socle : 428 kg (carton) · 450 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Coffre	UL 291 / CEN 1
Serrures	À clé, combinaison mécanique, numérique
Caméras	Faciale, sortie billets, binoculaire (opt.)
Capteurs	Présence, porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, cache-clavier, miroir de confidentialité, DVR (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

RECYCLEUR DE BILLETS

CRM-C03T

Dépôt et retrait. Un seul GAB.

Recycleur à double écran (15″ en façade, 10,4″ à l'arrière) : les billets déposés servent aux retraits, pour moins d'alimentations en espèces.

CEN/XFS · NDC · DDC · ISO 8583 · EPP PCI



4 → 8
unités de recyclage (extensible)

3 400
billets par cassette

300
billets par transaction

13/s
billets traités par seconde

Fiabilité
Disponibilité en ligne maximale, maintenance minimale et coûts de réparation parmi les plus bas.

Sécurité
Coffre UL 291 / CEN 1, lecteur EMV anti-skimming, clavier EPP PCI, caméras faciale et de sortie billets.

Flexibilité
Conception modulaire : sans contact, biométrie, code-barres, chauffage extérieur selon vos besoins.

Ergonomie
Design humanisé, voyant d'état arrière, touches braille, compatible avec la plupart des switchs.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo
TOGO · BELGIQUE · COMORES

Fiche technique CRM-C03T

INTERFACE CLIENT

Écrans	Façade 15″ TFT couleur tactile · arrière 10,4″ HD tactile, lisible en plein soleil
Clavier EPP	Conforme PCI, 4×4 métal, 2×4 touches de fonction, anti-vandale, étanche, braille
Lecteur carte	EMV motorisé · DIP (opt.) · sans contact (opt.)
Sécurité carte	Anti-skimming, capture (opt.), restitution sur coupure (opt.)
Imprimante	Reçus thermique graphique, journal électronique
Signalétique	Guidage, voyant d'état, écran LED (opt.), logo lumineux (opt.)
Autres	Code-barres (opt.), empreintes digitales (opt.), haut-parleur, prise audio

MODULE DE RECYCLAGE

Cassettes	4 cassettes de recyclage + 1 cassette rejet/capture
Extension	Jusqu'à 8 unités de recyclage
Capacité	3 400 billets max. par cassette · rejet et capture 3 400 billets max.
Débit	Jusqu'à 300 billets par transaction, 13 billets/s
OCR	Lecture des numéros de série des billets

LOGICIEL

Standard	Conforme CEN/XFS
Protocoles	NDC, DDC, ISO 8583…

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 10 / 11
Processeur	Intel Core i5 / i7
Mémoire	8, 16 ou 32 Go
Stockage	Disque dur jusqu'à 1 To
Réseau	RJ45, Wi-Fi, X.25…
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)



DIMENSIONS

Largeur
500 mm

Hauteur
1 590 mm

Profondeur
1 015 mm

Poids net
450 kg

Emballé sur socle : 460 kg (carton) · 470 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Coffre	UL 291 / CEN 1
Serrures	À clé, combinaison mécanique, numérique
Caméras	Faciale, sortie billets, binoculaire (opt.)
Capteurs	Présence, porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, cache-clavier, miroir de confidentialité, DVR (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo
TOGO · BELGIQUE · COMORES

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

RECYCLEUR DE BILLETS

CRM-C03T-Z

Dépôt et retrait. Un seul GAB.

Déclinaison du C03T présentée avec lecteur d'empreintes et NFC : les billets déposés sont recyclés pour les retraits, en toute sécurité.

CEN/XFS · NDC · DDC · ISO 8583 · EPP PCI



4 → 8
unités de recyclage (extensible)

3 400
billets par cassette

300
billets par transaction

13/s
billets traités par seconde

Fiabilité
Disponibilité en ligne maximale, maintenance minimale et coûts de réparation parmi les plus bas.

Sécurité
Coffre UL 291 / CEN 1, lecteur EMV anti-skimming, clavier EPP PCI, caméras faciale et de sortie billets.

Flexibilité
Conception modulaire : sans contact, biométrie, code-barres, chauffage extérieur selon vos besoins.

Ergonomie
Design humanisé, voyant d'état arrière, touches braille, compatible avec la plupart des switchs.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

Fiche technique

CRM-C03T-Z

INTERFACE CLIENT

Écrans	Façade 15″ TFT couleur tactile · arrière 10,4″ HD tactile, lisible en plein soleil
Clavier EPP	Conforme PCI, 4×4 métal, 2×4 touches de fonction, anti-vandale, étanche, braille
Lecteur carte	EMV motorisé · DIP (opt.) · sans contact (opt.)
Sécurité carte	Anti-skimming, capture (opt.), restitution sur coupure (opt.)
Imprimante	Reçus thermique graphique, journal électronique
Signalétique	Guidage, voyant d'état, écran LED (opt.), logo lumineux (opt.)
Autres	Code-barres (opt.), empreintes digitales (opt.), haut-parleur, prise audio

MODULE DE RECYCLAGE

Cassettes	4 cassettes de recyclage + 1 cassette rejet/capture
Extension	Jusqu'à 8 unités de recyclage
Capacité	3 400 billets max. par cassette · rejet et capture 3 400 billets max.
Débit	Jusqu'à 300 billets par transaction, 13 billets/s
OCR	Lecture des numéros de série des billets

LOGICIEL

Standard	Conforme CEN/XFS
Protocoles	NDC, DDC, ISO 8583…

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 10 / 11
Processeur	Intel Core i5 / i7
Mémoire	8, 16 ou 32 Go
Stockage	Disque dur jusqu'à 1 To
Réseau	RJ45, Wi-Fi, X.25…
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)



DIMENSIONS

Largeur
500 mm

Hauteur
1 590 mm

Profondeur
1 015 mm

Poids net
450 kg

Emballé sur socle : 460 kg (carton) · 470 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Coffre	UL 291 / CEN 1
Serrures	À clé, combinaison mécanique, numérique
Caméras	Faciale, sortie billets, binoculaire (opt.)
Capteurs	Présence, porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, cache-clavier, miroir de confidentialité, DVR (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

DÉPÔT DE BILLETS EN MASSE

CDM-T68L

Les gros dépôts, sans attente.

Conçu pour les dépôts importants : jusqu'à 300 billets par transaction, retour des billets avant validation, tri et détection des faux.

CEN/XFS · NDC · DDC · ISO 8583 · EPP PCI



300
billets par transaction

13/s
billets traités par seconde

4 500 h
MTBF minimum

10 ans
durée de vie (entretien normal)

Fiabilité
Durée de vie de 10 ans, MCBF de 5 000 dépôts minimum sans incident, MTTR de 30 minutes maximum.

Retour des billets
Les billets déposés restent en stockage temporaire et ne sont encaissés qu'après confirmation du client.

Tri et authentification
Tri et détection des faux, avec deux sorties : la machine peut aussi servir de trieuse.

Sécurité
Coffre UL 291 / CEN 1, lecteur EMV anti-skimming, clavier EPP PCI, caméras faciale et de sortie billets.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

Fiche technique CDM-T68L

INTERFACE CLIENT

Écran	15″ TFT couleur tactile, filtre de confidentialité (opt.), lisible en plein soleil
Clavier EPP	Conforme PCI, 4×4 métal, 2×4 touches de fonction, anti-vandale, étanche, braille
Lecteur carte	EMV motorisé · DIP (opt.) · sans contact (opt.)
Sécurité carte	Anti-skimming, capture (opt.), restitution sur coupure (opt.)
Imprimante	Reçus thermique graphique, journal électronique
Signalétique	Guidage, voyant d'état, écran LED (opt.), logo lumineux (opt.)
Autres	Code-barres (opt.), empreintes digitales (opt.), haut-parleur, prise audio

MODULE DE DÉPÔT

Cassettes	4 cassettes de recyclage + 1 cassette rejet/capture
Extension	Jusqu'à 8 unités de recyclage
Capacité	3 400 billets max. par cassette · rejet et capture 3 400 billets max.
Débit	Jusqu'à 300 billets par transaction, 13 billets/s
OCR	Lecture des numéros de série des billets
Fonctions	Dépôt mixte multi-coupures, dépôt de gros montants sans interruption

LOGICIEL

Standard	Conforme CEN/XFS
Protocoles	NDC, DDC, ISO 8583…



DIMENSIONS

Largeur
730 mm

Hauteur
1 840 mm

Profondeur
1 185 mm

Poids net
480 kg

Emballé sur socle : 490 kg (carton) · 500 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Coffre	UL 291 / CEN 1
Serrures	À clé, combinaison mécanique, numérique
Caméras	Faciale, sortie billets, binoculaire (opt.)
Capteurs	Présence, porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, cache-clavier, miroir de confidentialité, DVR (opt.)

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 10 / 11
Processeur	Intel Core i5 / i7
Mémoire	8, 16 ou 32 Go
Stockage	Disque dur jusqu'à 1 To
Réseau	RJ45, Wi-Fi, X.25…
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo
TOGO · BELGIQUE · COMORES

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

AUTOMATE DE DÉPÔT D'ESPÈCES

CDM-D04L

Le dépôt d'espèces, simplifié.

Un automate de dépôt compact qui authentifie chaque billet et accepte les dépôts en continu, jusqu'à 200 billets par transaction.

CEN/XFS · NDC · DDC · ISO 8583 · UL 291 / CEN 1



15 000
billets minimum dans le sac

200
billets par transaction

700
billets/min minimum

12,1"
écran tactile

Fiabilité
Disponibilité en ligne maximale, maintenance minimale et coûts de réparation parmi les plus bas.

Sécurité
Coffre conforme UL 291 / CEN 1 et caméra de reconnaissance faciale, verre anti-explosion.

Authentification
Chaque billet est contrôlé : UV, infrarouge, multispectral, fluorescence, fil magnétique, épaisseur.

Ergonomie
Design humanisé aux angles arrondis, voyant d'état, compatible avec la plupart des switchs.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

Fiche technique CDM-D04L

INTERFACE CLIENT

Écran	12,1″ TFT couleur tactile, filtre de confidentialité (opt.), lisible en plein soleil
Module de dépôt	Dépôt horizontal à friction, multi-coupures · authentification UV, lumière blanche, infrarouge, multispectrale, fluorescence, fil de sécurité magnétique, épaisseur, encres variables
Imprimante	Reçus thermique graphique, journal électronique
Signalétique	Guidage, voyant d'état, écran LED (opt.), logo lumineux (opt.)
Autres	Lecteur code-barres, empreintes digitales (opt.)

TRAITEMENT DES ESPÈCES

Réceptacle	1 sac de dépôt
Capacité	15 000 billets minimum
Débit	Jusqu'à 200 billets par transaction, 700 billets/min minimum, dépôt en continu
OCR	Lecture des numéros de série des billets

LOGICIEL

Standard	Conforme CEN/XFS
Protocoles	NDC, DDC, ISO 8583…



DIMENSIONS

Largeur
395 mm

Hauteur
1 340 mm

Profondeur
615 mm

Poids net
230 kg

Emballé sur socle : 260 kg (carton) · 275 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Coffre	UL 291 / CEN 1
Serrures	À clé, combinaison mécanique, numérique
Caméras	Faciale, binoculaire (opt.)
Capteurs	Présence, porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, DVR (opt.)

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 10 / 11
Processeur	Intel Core i5 / i7
Mémoire	8, 16 ou 32 Go
Stockage	Disque dur jusqu'à 1 To
Réseau	RJ45, Wi-Fi, X.25…
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo
TOGO · BELGIQUE · COMORES

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

AUTOMATE DE DÉPÔT D'ESPÈCES

CDM-D06L

Dépôt d'espèces, identification par carte.

Automate de dépôt avec lecteur de carte EMV et clavier PCI : le client s'identifie puis dépose ses espèces, chaque billet étant authentifié.

CEN/XFS · NDC · DDC · ISO 8583 · EPP PCI



15 000
billets minimum dans le sac

200
billets par transaction

700
billets/min minimum

12,1"
écran tactile

Fiabilité
Disponibilité en ligne maximale, maintenance minimale et coûts de réparation parmi les plus bas.

Sécurité
Coffre conforme UL 291 / CEN 1 et caméra de reconnaissance faciale, verre anti-explosion.

Authentification
Chaque billet est contrôlé : UV, infrarouge, multispectral, fluorescence, fil magnétique, épaisseur.

Ergonomie
Design humanisé aux angles arrondis, voyant d'état, compatible avec la plupart des switchs.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

Fiche technique CDM-D06L

INTERFACE CLIENT

Écran	12,1″ TFT couleur tactile, filtre de confidentialité (opt.), lisible en plein soleil
Module de dépôt	Dépôt horizontal à friction, multi-coupures · authentification UV, lumière blanche, infrarouge, multispectrale, fluorescence, fil de sécurité magnétique, épaisseur, encres variables
Lecteur carte	EMV motorisé · DIP (opt.) · sans contact (opt.)
Sécurité carte	Anti-skimming, capture (opt.), restitution sur coupure (opt.)
Clavier EPP	Conforme PCI, 4×4 métal, 2×4 touches de fonction, anti-vandale, étanche, braille
Imprimante	Reçus thermique graphique
Signalétique	Guidage, voyant d'état

TRAITEMENT DES ESPÈCES

Réceptacle	1 sac de dépôt
Capacité	15 000 billets minimum
Débit	Jusqu'à 200 billets par transaction, 700 billets/min minimum, dépôt en continu
OCR	Lecture des numéros de série des billets

LOGICIEL

Standard	Conforme CEN/XFS
Protocoles	NDC, DDC, ISO 8583…



DIMENSIONS

Largeur
500 mm

Hauteur
1 577,5 mm

Profondeur
818 mm

Poids net
230 kg

Emballé sur socle : 260 kg (carton) · 275 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Coffre	UL 291 / CEN 1
Serrures	À clé, combinaison mécanique, numérique
Caméras	Faciale, binoculaire (opt.)
Capteurs	Présence, porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, DVR (opt.)

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 10 / 11
Processeur	Intel Core i5 / i7
Mémoire	8, 16 ou 32 Go
Stockage	Disque dur jusqu'à 1 To
Réseau	RJ45, Wi-Fi
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo
TOGO · BELGIQUE · COMORES

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

DÉPÔT ESPÈCES ET CHÈQUES

KIOSK-K03L

Espèces et chèques, en libre-service.

Une borne qui réunit le dépôt d'espèces et le dépôt de chèques, avec lecture MICR/OCR et impression jet d'encre sur le chèque.

CEN/XFS · NDC · DDC · ISO 8583 · MICR · OCR



15 000
billets minimum dans le sac

200
billets par transaction

700
billets/min minimum

< 6,5 s
par chèque standard (sans impression)

Fiabilité
Disponibilité en ligne maximale, maintenance minimale et coûts de réparation parmi les plus bas.

Sécurité
Coffre conforme UL 291 / CEN 1 et caméra de reconnaissance faciale, verre anti-explosion.

Dépôt de chèques
Lecture MICR et OCR à 300 mm/s, impression jet d'encre directe sur le chèque.

Ergonomie
Design humanisé aux angles arrondis, voyant d'état, compatible avec la plupart des switchs.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo
TOGO · BELGIQUE · COMORES

Fiche technique

KIOSK-K03L

INTERFACE CLIENT

Écran	15″ TFT couleur tactile, filtre de confidentialité (opt.), lisible en plein soleil
Clavier	Pavé numérique standard
Imprimante	Reçus thermique graphique, journal électronique
Signalétique	Guidage, voyant d'état, écran LED (opt.), logo lumineux (opt.)
Autres	Code-barres (opt.), empreintes digitales (opt.), haut-parleur, prise audio

DÉPÔT D'ESPÈCES

Réceptacle	1 sac de dépôt
Capacité	15 000 billets minimum
Débit	Jusqu'à 200 billets par transaction, 700 billets/min minimum, dépôt en continu
OCR	Lecture des numéros de série des billets

DÉPÔT DE CHÈQUES

Lecture	MICR, OCR, 300 mm/s (300 × 300 dpi, niveaux de gris)
Durée	Chèque standard (175 × 80 mm) en moins de 6,5 s sans impression
Impression	Jet d'encre direct, 8 et 12 CPI, 12 CPI gras (104 × 96 dpi), 25 mm/s minimum

LOGICIEL

Standard	Conforme CEN/XFS
Protocoles	NDC, DDC, ISO 8583…



DIMENSIONS

Largeur
910 mm

Hauteur
1 640 mm

Profondeur
600 mm

Poids net
500 kg

Emballé sur socle : 510 kg (carton) · 520 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Coffre	UL 291 / CEN 1
Serrures	À clé, combinaison mécanique, numérique
Caméras	Faciale, binoculaire (opt.)
Capteurs	Présence, porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, pavé numérique, miroir de confidentialité, DVR (opt.)

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 10 / 11
Processeur	Intel Core i5 / i7
Mémoire	8, 16 ou 32 Go
Stockage	Disque dur jusqu'à 1 To
Réseau	RJ45, Wi-Fi, X.25…
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo
TOGO · BELGIQUE · COMORES

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

BORNE LIBRE-SERVICE SANS ESPÈCES

KIOSK-K35W

Le libre-service, sans espèces.

Une borne tactile 15″ pour les opérations sans espèces, compatible avec la plupart des transactions en ligne des switchs, avec imprimante de reçus.

API · ISO 8583 · Java



15"	NFC	i5 / i7	Win 10/11
écran tactile	lecture sans contact	processeur Intel Core	système d'exploitation

Fiabilité
Disponibilité en ligne maximale, maintenance minimale et coûts de réparation parmi les plus bas.

Sécurité
Caméra de reconnaissance faciale et conformité EMV et PCI.

Flexibilité
Conception modulaire : de nombreuses options pour adapter la borne à chaque usage.

Ergonomie
Design humanisé aux angles arrondis, voyant d'état, compatible avec la plupart des switchs.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

Fiche technique KIOSK-K35W

INTERFACE CLIENT

Écran	15″ TFT couleur tactile, filtre de confidentialité (opt.), lisible en plein soleil
Imprimante	Reçus thermique graphique, journal électronique
Signalétique	Guidage, voyant d'état, écran LED (opt.), logo lumineux (opt.)
Autres	Lecteur code-barres, haut-parleur, prise audio

LOGICIEL

Protocoles	API, ISO 8583, Java…

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 10 / 11
Processeur	Intel Core i5 / i7
Mémoire	8, 16 ou 32 Go
Stockage	Disque dur jusqu'à 1 To
Réseau	RJ45, Wi-Fi, X.25…
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)



DIMENSIONS

Largeur
395 mm

Hauteur
1 340 mm

Profondeur
615 mm

Poids net
230 kg

Emballé sur socle : 260 kg (carton) · 275 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Serrure	À clé
Caméras	Faciale, binoculaire (opt.)
Capteurs	Porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, DVR (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo
TOGO · BELGIQUE · COMORES

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

BORNE LIBRE-SERVICE SANS ESPÈCES

KIOSK-K06W

Le paiement par carte en libre-service.

Borne libre-service avec lecteur de carte EMV et clavier PIN conforme PCI, pour les paiements et les opérations par carte sans espèces.

CEN/XFS · ISO 8583 · EMV · EPP PCI



15" écran tactile

EMV lecteur de carte à piste

PCI clavier EPP 4×4 métal

NFC sans contact (opt.)

Fiabilité
Disponibilité en ligne maximale, maintenance minimale et coûts de réparation parmi les plus bas.

Sécurité
Lecteur de carte EMV, clavier EPP conforme PCI et caméra de reconnaissance faciale.

Flexibilité
Conception modulaire : de nombreuses options pour adapter la borne à chaque usage.

Ergonomie
Design humanisé aux angles arrondis, voyant d'état, compatible avec la plupart des switchs.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo
TOGO · BELGIQUE · COMORES

Fiche technique KIOSK-K06W

INTERFACE CLIENT

Écran	15″ TFT couleur tactile, filtre de confidentialité (opt.), lisible en plein soleil
Clavier EPP	Conforme PCI, 4×4 métal, 2×4 touches de fonction, anti-vandale, étanche, braille
Lecteur carte	EMV à piste · sans contact (opt.)
Sécurité carte	Anti-skimming
Imprimante	Reçus thermique graphique, journal électronique
Signalétique	Guidage, voyant d'état, écran LED (opt.), logo lumineux (opt.)
Autres	Code-barres (opt.), empreintes digitales (opt.), haut-parleur, prise audio

LOGICIEL

Standard	Conforme CEN/XFS
Protocoles	NDC, DDC, ISO 8583…

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 10 / 11
Processeur	Intel Core i5 / i7
Mémoire	8, 16 ou 32 Go
Stockage	Disque dur jusqu'à 1 To
Réseau	RJ45, Wi-Fi, X.25…
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)



DIMENSIONS

Largeur
395 mm

Hauteur
1 340 mm

Profondeur
615 mm

Poids net
230 kg

Emballé sur socle : 260 kg (carton) · 275 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Serrure	À clé
Caméras	Faciale, binoculaire (opt.)
Capteurs	Porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, DVR (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

BORNE COMPACTE

KIOSK-K36W

Compacte et connectée.

Une borne compacte sous Android 11, avec écran tactile 10,1", lecteur de carte EMV et clavier PIN conforme PCI, adaptée aux espaces réduits.

CEN/XFS · Android 11 · EMV · EPP PCI



10,1"
écran tactile

Android 11
carte AIoT-3568A

4K
décodage vidéo 60 i/s

30 kg
poids net

Fiabilité
Disponibilité en ligne maximale, maintenance minimale et coûts de réparation parmi les plus bas.

Sécurité
Lecteur de carte EMV, clavier EPP conforme PCI et caméra de reconnaissance faciale.

Flexibilité
Conception modulaire : de nombreuses options pour adapter la borne à chaque usage.

Ergonomie
Design humanisé aux angles arrondis, voyant d'état, compatible avec la plupart des switchs.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

Fiche technique KIOSK-K36W

INTERFACE CLIENT

Écran	10,1″ TFT couleur tactile, filtre de confidentialité (opt.), lisible en plein soleil
Clavier EPP	Conforme PCI, 4×4 métal, 2×4 touches de fonction, anti-vandale, étanche, braille
Lecteur carte	EMV à piste · sans contact (opt.)
Sécurité carte	Anti-skimming
Imprimante	Reçus thermique graphique, journal électronique
Signalétique	Guidage, voyant d'état, écran LED (opt.), logo lumineux (opt.)
Autres	Code-barres (opt.), empreintes digitales (opt.), haut-parleur, prise audio

LOGICIEL

Standard	Conforme CEN/XFS
Protocoles	NDC, DDC, ISO 8583…

UNITÉ DE CONTRÔLE INDUSTRIELLE

Carte	AIoT-3568A (4 + 32 Go), Android 11
Processeur	Quadricœur 64 bits Cortex-A55, jusqu'à 2,0 GHz
Graphique	GPU ARM G52 2EE, OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1
Vidéo	Décodage 4K 60 i/s H.265 / H.264 / VP9



DIMENSIONS

Largeur	Hauteur
285 mm	**360 mm**
Profondeur	Poids net
88 mm	**30 kg**

Emballé sur socle : 35 kg (carton) · 40 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Serrure	À clé
Caméras	Faciale, binoculaire (opt.)
Capteurs	Porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, DVR (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

BORNE LIBRE-SERVICE GRAND ÉCRAN

KIOSK-K33L

Grand écran, trois formats.

Un écran tactile 23,6″ disponible sur pied, en version comptoir ou murale, avec imprimante de reçus et lecteur de code-barres intégrés.

API · ISO 8583 · Java



23,6"
écran tactile

3
formats : pied, comptoir, mural

NFC
sans contact (opt.)

50 kg
poids net

Fiabilité
Disponibilité en ligne maximale, maintenance minimale et coûts de réparation parmi les plus bas.

Sécurité
Caméra de reconnaissance faciale (opt.), serrure à clé, verre anti-explosion.

Flexibilité
Conception modulaire : de nombreuses options pour adapter la borne à chaque usage.

Ergonomie
Design humanisé aux angles arrondis, voyant d'état, compatible avec la plupart des switchs.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

Fiche technique KIOSK-K33L

INTERFACE CLIENT

Écran	23,6″ TFT couleur tactile, filtre de confidentialité (opt.), lisible en plein soleil
Lecteur carte	Sans contact (opt.)
Sécurité carte	Anti-skimming
Imprimante	Reçus thermique graphique, journal électronique
Signalétique	Guidage, voyant d'état, écran LED (opt.), logo lumineux (opt.)
Autres	Lecteur code-barres, empreintes digitales (opt.), haut-parleur, prise audio

LOGICIEL

Protocoles	API, ISO 8583, Java…

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 10 / 11
Processeur	Intel Core i5 / i7
Mémoire	8, 16 ou 32 Go
Stockage	Disque dur jusqu'à 1 To
Réseau	RJ45, Wi-Fi, X.25…
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)



DIMENSIONS

Sur pied
500 × 415 × 1 720 mm

Comptoir
500 × 350 × 836 mm

Mural
299 × 216 × 832 mm

Poids net
50 kg

L × P × H · emballé sur socle : 60 kg (carton) · 65 kg (caisse bois)

SÉCURITÉ

Serrure	À clé
Caméra	Faciale (opt.)
Capteurs	Porte, infrarouge (opt.), fumée (opt.), luminosité (opt.)
Protections	Verre anti-explosion, DVR (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Carte de contrôle SIU, ventilation, chauffage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

GUICHET INTELLIGENT (STM)

STM-S08L

Toute l'agence dans une borne.

Une borne tout-en-un pour l'essentiel des opérations d'agence : émission de cartes, consultation, virements, livrets, relevés A4.

EPP 3DES · Biométrie · Lecture CNI · Laser A4



19"
écran tactile

2 × 100
cartes en boîtiers d'émission

30
pages A4 par minute

< 2 s
lecture de la carte d'identité

Tout-en-un
Émission de cartes, signature de services, consultation, gestion de patrimoine, virements, livrets, relevés A4.

Efficacité
Simplifie le parcours en agence et libère les guichetiers pour le conseil.

Coûts réduits
Réduit le coût de traitement des opérations et renforce la capacité commerciale de l'agence.

Sécurité
Clavier EPP PCI 3DES, empreintes digitales, caméra faciale avec détection du vivant.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

Fiche technique STM-S08L

INTERFACE CLIENT

Écran	19″ TFT couleur tactile, filtre de confidentialité, lisible en plein soleil
Clavier EPP	Conforme PCI, DES et 3DES, chiffrement PIN, MAC, anti-vandale, braille
Empreintes	Capteur capacitif, détection du derme, protections électriques, auto-diagnostic
Caméra faciale	USB 2.0, CMOS 1/3″, 3 MP couleur / 1,3 MP IR, angle réglable, détection du vivant

ÉMISSION DE CARTES

Vitesse	200 mm/s minimum, détection photoélectrique
Boîtiers	2 boîtiers : 100 cartes plates ou 75 embossées chacun · 1 bac de capture de 10 cartes
Carte	Épaisseur 0,76 mm (± 10 %), boîtiers verrouillables
Interface	RS232C, 1 200 à 19 200 bps · durée de vie > 5 ans



DIMENSIONS

Largeur
640 mm

Hauteur
1 200 mm

Profondeur
670 mm

Poids net
180 kg

LECTURE ET SCAN DE CNI

Lecture	USB 2.0, distance 0 à 3 cm, moins de 2 s
Scan	Insertion motorisée, recto-verso, éjection forcée

IMPRIMANTE LASER

Format	A4, 250 feuilles, recto-verso
Vitesse	30 pages/min · 1re page en 9,5 s maximum

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 7 (évolutif)
Processeur	Intel Dual Core
Mémoire	4 Go (évolutif) · disque 1 To
Ports	10 USB ou plus, dont 2 réservés
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Empreintes, imprimante de livrets, émission U-Key, haut-parleur, code-barres, lecteur à piste, imprimante de reçus

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

CENTECH GROUPE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL HERONG
Afrique francophone · Europe

ÉMISSION INSTANTANÉE DE CARTES

STM-S06L

La carte bancaire, émise sur place.

Impression instantanée de cartes bancaires en agence : nouvelle carte, remplacement, opposition et changement de code, sans attente.

Thermosublimation · EPP 3DES · Biométrie · Scanner 300 dpi



19"
écran tactile

DIY
carte personnalisée sur place

300 dpi
scan recto-verso

A4 → B5
imprimante laser

Carte instantanée
Émission immédiate, carte personnalisée (DIY), remplacement à numéro identique.

Efficacité
Simplifie le remplacement de carte pour le client et augmente la capacité de service de l'agence.

Coûts réduits
Réduit les coûts d'impression et de remplacement des cartes, tout en valorisant l'image de la banque.

Sécurité
Clavier EPP DES/3DES, empreintes digitales, caméra faciale avec détection du vivant.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo

Fiche technique STM-S06L

INTERFACE CLIENT

Écran	19″ TFT couleur tactile, filtre de confidentialité (opt.), lisible en plein soleil
Clavier EPP	DES et 3DES, chiffrement PIN, MAC, anti-vandale, braille
Empreintes	Capteur capacitif, détection du derme, protections électriques, auto-diagnostic
Caméra faciale	Mise au point et zoom automatiques, angle réglable, détection du vivant

IMPRESSION DE CARTES

Procédé	Thermosublimation, impression instantanée
Supports	PVC, PVC composite, PET, ABS · 0,76 à 1,00 mm (± 10 %)
Couleurs	Couleur ou monochrome (noir, bleu, argent…)
Ruban	Alerte de fin de ruban, remplacement facile

SCANNER

Mode	Recto-verso, 300 × 300 dpi minimum, supports 0,75 à 1,1 mm
Sortie	BMP, JPEG · 150, 200 ou 300 dpi, niveaux de gris ou couleur



DIMENSIONS

Largeur **640 mm**	Hauteur **1 200 mm**
Profondeur **670 mm**	Poids net **180 kg**

IMPRIMANTE LASER

Format	Monochrome, A4, A5, A6, B5 · 250 feuilles
Démarrage	Mise en route automatique

UNITÉ DE CONTRÔLE

Système	Microsoft Windows 7 (évolutif)
Processeur	Intel Dual Core
Mémoire	4 Go (évolutif) · disque 1 To
Réseau	2 ports 10/100/1000, TCP/IP, DDN, SLIP, Wi-Fi
Alimentation	220–240 V CA, 50–60 Hz, protection surtension, onduleur (opt.)

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	−10 °C à +65 °C en intérieur · −35 °C à +75 °C en extérieur avec chauffage · humidité 20–85 %
Stockage	−20 °C à +85 °C · humidité 5–90 %, sans condensation

MODULES ADDITIONNELS

Inclus	Empreintes, sans contact, lecteur CNI, haut-parleur, code-barres, émission de cartes (opt.), embossage (opt.)

Fabricant : HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.
(opt.) = option. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.

CONTACT
www.centech-groupe.com
info@centech-groupe.com

TÉLÉPHONE
+228 90 22 23 14
+228 96 22 23 14
WhatsApp +32 499 14 79 63

CENTECH GROUPE
138 boulevard du 13 Janvier
07 BP 14316 Lomé – Togo